HANSA Schauglas Bördel 15/16 mm | 5/8'' SG 2423316050



Symbolbild HANSA Schauglas Bördelanschluss
Placeholder HANSA sight glass flare connector

Kurzbeschreibung

Schauglas Bördel 15/16 mm | 5/8''
-40°C bis +100°C Temperaturbereich
60 bar Betriebsdruck
Abmessung (LxBxH): xx mm
Gewicht: 0,359 kg
Artikel-Nr.: 2423316050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2423316050
EAN13: 4251692911136

Beschreibung:

Werkstoff Gehäuse: Messing (nach DIN EN 12164)
Material housing: brass (acc DIN EN12164)

Betriebsdruck bis 60 bar
Operating pressure rang up to 60bar

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Operating temperature: -40°C to +100°C

Zugelassene Kältemittel:
HFKW / FKW / FCKW / KW / R744 / R290
außer NH3 haltige Kältemittel.

Approved refrigerants:
HFC / PFC / CFC / HC / R744 / R290
except of NH3 containing refrigerants.

Große Sichtfläche bei allen Ausführungen, mit und ohne Indikator. Hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit.
Large visible surface in all versions, with and without indicator. High temperature and pressure resistance.

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Messing
Anschlussart: Bördel

Produkteigenschaften:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH