

HANSA Wechselventil G1/2" Edelstahl WSV 2445003150



Kurzbeschreibung

Wechselventil mit Lötstutzen 12,5 mm | G1/2"
Edelstahl Ausführung
Passend u.a. für HANSA KSV / ÜSV / XD
Sicherheitsventile sowie für andere gute Ventile
mit diesen Anschlüssen

Abmessung (LxBxH): 135x30x112 mm

Gewicht: 0,86 kg

Artikel-Nr.: 2445003150

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2445003150

EAN13: 4251692912157

Beschreibung:

Konstruktion

3-Wege Wechselventil für Sicherheitsventile mit
G 1/2" Anschluss

Eingang A

G 1/2"

Ausgang B

G 1/2"

Länge H

135 mm

Gewicht

0,741 kg inkl. 2x Verbindungsrippel + Dichtring

Beschichtung:

Zn12/A/T2 gem. DIN EN ISO 2081

Standards:

DIN EN 378, AD 2000-Richtlinie, VdTÜV-
Information,
DIN EN ISO 4126-1, Richtlinie 2014/68 EU

Geignet für:

Fluide der Gruppe 1 (Einzelfall bitte anfragen) &
Gruppe 2

bzw. Sicherheitsklasse A2L.

Für alle gängigen Kältemittel wie HFC, HFO, CFC
außer **NH3 haltige**

Geeignet auch für R290 und R744.

2x Anschlussrippel 2700509050 G1/2" | G1/2"

Enthaltenes Zubehör:

Optionales Zubehör:

42mm
2x Kupfer-Dichtring 2776854050 14x18x1 mm
Anschlussnippel 2700514050 G1/2" | G1/2"
62mm
(für 2 x ÜSV)

Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Edelstahl

Anschluss: G1/2"

Zugelassene Kältemittel: R407A

Zugelassene Kältemittel: R460A

Zugelassene Kältemittel: R417B

Zugelassene Kältemittel: R1336mzz(E)

Zugelassene Kältemittel: R428A

Zugelassene Kältemittel: R434A

Zugelassene Kältemittel: R407B

Zugelassene Kältemittel: R460B

Zugelassene Kältemittel: R417C

Zugelassene Kältemittel: R1336mzz(Z)

Zugelassene Kältemittel: R437A

Zugelassene Kältemittel: R407C

Zugelassene Kältemittel: R460C

Zugelassene Kältemittel: R420A

Zugelassene Kältemittel: R455A

Zugelassene Kältemittel: R134a

Zugelassene Kältemittel: R438A

Zugelassene Kältemittel: R407D

Zugelassene Kältemittel: R461A

Zugelassene Kältemittel: R421A

Zugelassene Kältemittel: R454C

Zugelassene Kältemittel: R22

Zugelassene Kältemittel: R442A

Zugelassene Kältemittel: R407E

Zugelassene Kältemittel: R463A

Zugelassene Kältemittel: R421B

Zugelassene Kältemittel: R290

Zugelassene Kältemittel: R30

Zugelassene Kältemittel: R448A

Zugelassene Kältemittel: R407F

Zugelassene Kältemittel: R464A
Zugelassene Kältemittel: R422A
Zugelassene Kältemittel: R600A
Zugelassene Kältemittel: R123
Zugelassene Kältemittel: R449B
Zugelassene Kältemittel: R407G
Zugelassene Kältemittel: R466A
Zugelassene Kältemittel: R422B
Zugelassene Kältemittel: R124
Zugelassene Kältemittel: R245fa
Zugelassene Kältemittel: R449C
Zugelassene Kältemittel: R408A
Zugelassene Kältemittel: R468A
Zugelassene Kältemittel: R422C
Zugelassene Kältemittel: R401B
Zugelassene Kältemittel: R449A
Zugelassene Kältemittel: R409A
Zugelassene Kältemittel: R471A
Zugelassene Kältemittel: R422D
Zugelassene Kältemittel: R401C
Zugelassene Kältemittel: R450A
Zugelassene Kältemittel: R409B
Zugelassene Kältemittel: R513B
Zugelassene Kältemittel: R422E
Zugelassene Kältemittel: R401A
Zugelassene Kältemittel: R452B
Zugelassene Kältemittel: R410A
Zugelassene Kältemittel: R513A
Zugelassene Kältemittel: R423A
Zugelassene Kältemittel: R402A
Zugelassene Kältemittel: R452C
Zugelassene Kältemittel: R410B
Zugelassene Kältemittel: R514A
Zugelassene Kältemittel: R424A
Zugelassene Kältemittel: R402B
Zugelassene Kältemittel: R452A
Zugelassene Kältemittel: R414A
Zugelassene Kältemittel: R515A
Zugelassene Kältemittel: R425A
Zugelassene Kältemittel: R403A
Zugelassene Kältemittel: R453A
Zugelassene Kältemittel: R414B
Zugelassene Kältemittel: R744

Zugelassene Kältemittel: R426A
 Zugelassene Kältemittel: R407H
 Zugelassene Kältemittel: R456A
 Zugelassene Kältemittel: R416A
 Zugelassene Kältemittel: R1233zd(E)
 Zugelassene Kältemittel: R427A
 Zugelassene Kältemittel: R407I
 Zugelassene Kältemittel: R458A
 Zugelassene Kältemittel: R417A
 Zugelassene Kältemittel: R1234ze(E)
 Zugelassene Kältemittel: R427B

Produkteigenschaften:

