

# HANSA Kugelabsperrventil 35 mm | 1 3/8" (45bar) KAV 2270435050

HANSA Kugelabsperrventile Symbolfoto  
HANSA shutoff valves placeholder



## Kurzbeschreibung

Kugelabsperrventil 35 mm | 1 3/8" (45bar)

Abmessung (LxBxH): 208x32x100 mm

Gewicht: 1,521 kg

Artikel-Nr.: 2270435050

## Produktcodes:

Artikel-Nr: 2270435050

EAN13: 4251692910269

## Beschreibung:

### Vorteile

- Bi-flow, d. h. beliebige Montage, unabhängig von der Strömungsrichtung
- Abdichtung der Kugel mit 2 PTFE (Teflon) Manschetten
- Geeignet für den Einsatz in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen sowie in ölfreien Anwendungen
- Markierung auf der Spindel Ventilposition (offen oder geschlossen) (Entlastungsbohrung muss gegen die Flussrichtung zeigen)
- Maximaler Durchfluss
- Plombierbare Ventilkappe
- Halteplatte mit Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Auch mit Füllventil / Sensoranschluss verfügbar

### Technische Hinweise

- Werkstoff Ventilkörper: Messing
- Werkstoff Anschlussrohre Kupfer CU-DHP bzw. K65 bei 120 bar Ventilen
- Zugelassene Kältemittel:
  - HFKW / FKW (z.B. R32) / FCKW / KW / HFO (z.B. R1234ze, R454c) oder deren Gemisch-Ausführungen wie z.B. R407x oder R410x
  - R744 / R290 auf Anfrage
  - Nicht zugelassen sind NH3 haltige Kältemittel !

- 
- Maximal zulässiger Betriebsdruck bis 120 bar (Details siehe Tabelle Seite 2)
    - Temperaturbeständigkeit von - 40°C bis + 155°C

## **Produktmerkmale:**

## **Produkteigenschaften:**



