

HANSA Filtertrockner Schauglas Kombi Stahl HMK084 sm FI HMK 2837412050



Kurzbeschreibung

Filtertrockner Schauglas Kombi Stahl HMK084
sm FI für
60 bar
Abmessung (LxBxH): 180x52x52 mm
Gewicht: 0,478 kg
Artikel-Nr.: 2837412050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2837412050
EAN13: 4251692918722

Beschreibung:



Multiplex Kombis in kompakter Stahl-Ausführung mit Kupferrohre als Lötanschluss. Zeitsparende Montage und bei der Wartung den vollen Einblick, da die bekannten Schauglasgrößen eingesetzt werden. Für den Systemanbieter kommt hier die ideale Ergänzung: Kombis mit Lötanschluss und grossem Schauglas in einem Stahlgehäuse. Durch die platzsparende und leichtere Bauweise der Kombis kann der Hersteller seine Anlagen kompakter ausführen. Beim Schauglas selbst wurden keine Kompromisse eingegangen: das Glas hat vom Durchmesser her die bekannte Größe und ist wahlweise mit oder ohne Indikator lieferbar.

Filtertrockner der HANSA Multiplex Baureihe mit Trocknerblock und Messingdraht
Filtergewebe Werkstoff Gehäuse: Stahl (nach DIN EN 12164) Material housing: steel (acc DIN EN12164) Werkstoff Anschlussrohr: Kupfer CW024A (Cu-DHP) Material connectin tube: copper CW024A (Cu-DHP) Betriebsdruck bis 60 bar Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Zugelassene Kältemittel: HFKW / FKW / FCKW / KW / R744 / R290 (keine NH3 haltige Kältemittel). Große Sichtfläche bei allen Ausführungen, mit und ohne Indikator. Hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit.

Produktmerkmale:

Anschlussart: Lötanschluss ODS
Anschluss: 12 mm

Produkteigenschaften:



HANSA Artikeliste Multiplex - Kombis Lötschluss

| Beschreibung | | Maße | | | | Gewicht | P max. |
|------------------------------------|-----------------|------------|------|----|----------|---------|--------|
| Typ | HANSA Best. Nr. | für Rohr ø | A | D | L +/-3mm | kg | bar |
| | | mm | mm | mm | mm | | |
| Multiplex Kombi Stahl HMK082 sm FI | 2837406050 | 6 | 6,1 | 52 | 172,0 | 0,47 | 60 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK083 sm FI | 2837410050 | 10 | 10,1 | 52 | 188,0 | 0,47 | 60 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK084 sm FI | 2837412050 | 12 | 12,1 | 52 | 180,0 | 0,48 | 60 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK162 sm FI | 2838406050 | 6 | 6,1 | 75 | 182,0 | 0,71 | 55 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK163 sm FI | 2838410050 | 10 | 10,1 | 75 | 198,0 | 0,72 | 55 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK164 sm FI | 2838412050 | 12 | 12,1 | 75 | 191,0 | 0,72 | 55 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK082 sm SG | 2837506050 | 6 | 6,1 | 52 | 172,0 | 0,47 | 55 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK083 sm SG | 2837510050 | 10 | 10,1 | 52 | 188,0 | 0,47 | 60 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK084 sm SG | 2837512050 | 12 | 12,1 | 52 | 180,0 | 0,47 | 60 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK162 sm SG | 2838506050 | 6 | 6,1 | 75 | 182,0 | 0,71 | 60 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK163 sm SG | 2838510050 | 10 | 10,1 | 75 | 198,0 | 0,71 | 55 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK164 sm SG | 2838512050 | 12 | 12,1 | 75 | 191,0 | 0,71 | 55 |

| Beschreibung | HANSA Best. Nr. | Empfohlen bis Kälteleistung | | | | | Wasseraufnahmefähigkeit bei 25°C gemessen nach ARI-Standard 710-88 | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-------------|--|-------------|-------|-------|-------------|
| | | R134a R1234 | R404A R507A | R407C | R410A | R449A R452A | R134a R1234 | R404A R507A | R407C | R410A | R449A R452A |
| | | KW | KW | KW | KW | KW | g | g | g | g | g |
| Multiplex Kombi Stahl HMK082 sm FI | 2837406050 | 13,00 | 9,00 | 14,50 | 14,50 | 9,00 | 12,2 | 13,9 | 12,2 | 12,0 | 12,1 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK083 sm FI | 2837410050 | 13,00 | 9,00 | 14,50 | 14,50 | 9,00 | 12,2 | 13,9 | 12,2 | 12,0 | 12,1 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK084 sm FI | 2837412050 | 13,00 | 9,00 | 14,50 | 14,50 | 9,00 | 12,2 | 13,9 | 12,2 | 12,0 | 12,1 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK162 sm FI | 2838406050 | 23,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 19,2 | 21,9 | 19,2 | 19,0 | 19,2 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK163 sm FI | 2838410050 | 23,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 19,2 | 21,9 | 19,2 | 19,0 | 19,2 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK164 sm FI | 2838412050 | 23,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 19,2 | 21,9 | 19,2 | 19,0 | 19,2 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK082 sm SG | 2837506050 | 13,00 | 9,00 | 14,50 | 14,50 | 9,00 | 12,2 | 13,9 | 12,2 | 12,0 | 12,1 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK083 sm SG | 2837510050 | 13,00 | 9,00 | 14,50 | 14,50 | 9,00 | 12,2 | 13,9 | 12,2 | 12,0 | 12,1 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK084 sm SG | 2837512050 | 13,00 | 9,00 | 14,50 | 14,50 | 9,00 | 12,2 | 13,9 | 12,2 | 12,0 | 12,1 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK162 sm SG | 2838506050 | 23,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 19,2 | 21,9 | 19,2 | 19,0 | 19,2 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK163 sm SG | 2838510050 | 23,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 19,2 | 21,9 | 19,2 | 19,0 | 19,2 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK164 sm SG | 2838512050 | 23,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 19,2 | 21,9 | 19,2 | 19,0 | 19,2 |