HANSA Kugelabsperrventil HD 3/4" (120 bar) mit Füllventil KAV 2275012050



Kurzbeschreibung

Kugelabsperrventil HD 3/4" (120 bar) mit Füllventil
CO^2 / R744
Abmessung (LxBxH): 146x19x64 mm
Gewicht: 0,46 kg
Artikel-Nr.: 2275012050

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2275012050
EAN13: 4251692910863

Beschreibung:

Vorteile

- Bi-flow, d. h. beliebige Montage, unabhängig von der Strömungsrichtung
- Abdichtung der Kugel mit 2 PTFE (Teflon) Manschetten
- Geeignet für den Einsatz in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen sowie in ölfreien Anwendungen
- Markierung auf der Spindel Ventilposition (offen oder geschlossen) (Entlastungsbohrung muss gegen die Flussrichtung zeigen)
- Maximaler Durchfluss
- Plombierbare Ventilkappe
- Halteplatte mit Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Auch mit Füllventil / Sensoranschluss verfügbarTechnische Hinweise
- Werkstoff Ventilkörper: Messing
- Werkstoff Anschlussrohre Kupfer CU-DHP bzw. K65 bei 120 bar Ventilen
- Zugelassene Kältemittel:
    - HFKW / FKW (z.B, R32) / FCKW / KW / HFO (z.B. R1234ze, R454c) oder deren Gemisch-Ausführungen wie z.B. R407x oder R410x
    - R744 / R290 auf Anfrage
    - Nicht zugelassen sind NH3 haltige Kältemittel !
    - Maximal zulässiger Betriebsdruck bis 120 bar (Details siehe Tabelle Seite 2)
        - Temperaturbeständigkeit von – 40°C bis + 155°C

Hansa Automotive GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2023 HANSA Automotive GmbH

Produktmerkmale:

Produkteigenschaften:

Hansa Automotive GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2023 HANSA Automotive GmbH



Hansa Automotive GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2023 HANSA Automotive GmbH